

## UNITÀ VENTILANTE A PARETE ON/OFF R410/R32

### WI-G

Cooling | Heating | Dry | Sleep Mode | Turbo | Anti Cold Air | Timer  
Auto Restart | Self Diagnosis | Auto Swing

- RESE DA 3,5 A 7,1 kW
- SISTEMA ON/OFF
- UNITÀ COMPLETE  
DI TELECOMANDO IR

#### APPLICAZIONI

Residenziale  
Commerciale e Terziario  
Hospitality  
Server Room



**ABBINABILE CON** Gamma ACW 2.0

**DOVE INSTALLARLO** Parete

### UNITÀ VENTILANTE ON/OFF A PARETE PER SISTEMA AD ESPANSIONE DIRETTA R410 OPPURE R32 COMPRESIVA DI COMANDO INFRAROSSI

Le nostre Unità Ventilanti On/Off da Parete, compatibili con i refrigeranti R410 e R32, offrono una soluzione ottimale per il comfort ambientale grazie a un sistema ad espansione diretta. Con prestazioni che variano da 3,5 kW a 7,1 kW, queste unità sono dotate di telecomando IR per un controllo semplice e immediato delle numerose funzioni disponibili, tra cui raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione, modalità sleep per un riposo notturno ideale, turbo per una rapida climatizzazione, protezione contro l'aria fredda, timer, auto restart in caso di interruzioni elettriche, autodiagnosi per facilitare la manutenzione e auto swing per distribuire uniformemente l'aria. Queste unità a parete rappresentano la scelta perfetta per chi cerca efficienza, versatilità e comodità in ogni ambiente.

- ✓ **Alta qualità dei materiali**
- ✓ **Telecomando  
di nuova generazione**



DESIGN MODERNO  
ED ESSENZIALE



SILENZIOSITÀ



FILTRO  
DELL'ARIA



FUNZIONE  
SLEEP CARE

#### DATI TECNICI - WI-G

Modello		WI-12G	WI-18G	WI-24S
Codice		220005	220010	180021
Capacità Frigorifera	kW	3,50	4,50	6,5
Capacità Termica	kW	3,80	5,00	6,5
Alimentazione elettrica	V/Hz/Ph	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Potenza assorbita	W	35	50	85
Nr. Giri motore (Hi/Med/Lo)	r/min	1330/1220/1170	1300/1150/1000	1330/1200/1050
Portata aria ventilatore (Hi/Med/Lo)	m³/h	500/450/380	850/700/650	900/840/800
Potenza sonora	dB(A)	40/37/34	43/40/37	54/50/46
Dimensioni unità (LxPxA)	mm	805x210x290	860x205x292	972x224x302
Dimensioni scatola	mm	870x365x280	930x365x280	1044x304x374
Peso unità (netto/lordo)	kg	10/11,5	11/13	14/17
Tubo di scarico	mm	17	17	17
Attacchi frigoriferi (liquido)	inch	1/4	1/4	1/4
Attacchi frigoriferi (gas)	inch	1/2	1/2	5/8
Controllo remoto		Telecomando	Telecomando	Telecomando