

VENTILCONVETTORE A PARETE A 2 TUBI PER SISTEMI ATW/WTW

FCW-P

Cooling | Heating | Auto Restart | Remote Control | Wired Control | Turbo
CE Certification | Low Noise | Large Fan Diameter | Auto Diagnostic

- RESE DA 6 A 15 kW
- SISTEMA ON/OFF
- IDEALE PER GRANDI LOCALI

APPLICAZIONI

Residenziale
Commerciale e Terziario
Hospitality
Server Room



ABBINABILE CON Gamma WHP3 e AHP3

DOVE INSTALLARLO Incasso a soffitto

VENTILCONVETTORE PER POMPA DI CALORE WHP O AHP PER INSTALLAZIONE A PARETE CON 2 TUBI COMANDO INFRAROSSI OPZIONALE

Presentiamo i nostri Fancoil/Ventilconvettori da parete, perfezionati per sistemi idronici a 2 tubi, ottimizzando l'efficienza con le nostre pompe di calore WHP/AHP. Ranging da 2,2kW a 4,4kW, vantano un design compatto, silenzioso e moderno. Provvisti di motori EC Brushless con rotore a magneti permanenti. Struttura in ABS pressofuso ad elevata resistenza all'invecchiamento. Caratteristiche: cooling/heating, auto-restart, comando remoto, funzione turbo, certificazione CE, ventola di ampio diametro e diagnostica automatica.

- ✓ Design moderno ed essenziale
- ✓ Compatibile con qualsiasi tipo di pompa di calore Idronica
- ✓ Funzionamento silenzioso



DATI TECNICI - FCW-P

Modello		FCW-20P	FCW-30P	FCW-40P	FCW-20VP	FCW-30VP	FCW-40VP
Codice		160102	160107	160110	160112	160113	160114
Capacità frigorifera totale a 7-12°C (max)	kW	2,19	2,86	4,41	2,19	2,86	4,41
Capacità frigorifera sensibile a 7-12°C (max)	kW	1,47	1,89	3	1,47	1,89	3
Capacità termica a 45-40°C (max)	kW	2,75	3,71	5,79	2,75	3,71	5,79
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Portata aria (Hi/Med/Lo)	mc/h	360/320/270	560/360/320	850/710/620	360/320/270	560/360/320	850/710/620
Portata acqua (in raffreddamento)	l/h	376	491	756	376	491	756
Perdite di carico (in raffreddamento)	kPa	9,4	14,2	6,3	9,4	14,2	6,3
Portata acqua (in riscaldamento)	l/h	376	491	756	376	491	756
Perdite di carico (in riscaldamento)	kPa	8,2	12,5	15,4	8,2	12,5	15,4
Livello Pressione Sonora	dB(A)	39	42	49	39	42	49
Dimensioni (LxPxH)	mm	850×205×285	850×205×285	970×220×300	850×205×285	850×205×285	970×220×300
Peso netto macchina	kg	11	11	13	11	11	13
Peso con imballo	kg	12	12	15	12	12	15
Attacchi idraulici	"	44958	44958	44958	44958	44958	44958
Valvola a 2 vie + By Pass compresi		NO	NO	NO	SI	SI	SI