

UNITA VENTILANTE A CASSETTA 4 VIE PER SISTEMA VRF

VRF-KI

Riscaldamento | Raffrescamento | Deumidificazione | Ventilazione

- RESE DA 3,6 A 5,6 kW
- GAS R410
- PANNELLO CON USCITE A 4 VIE
- SLIM DESIGN
- VALVOLA DI ESPANSIONE INTEGRATA
- POMPA RILANCIO CONDENSA

APPLICAZIONI

Commerciale e Terziario
Hospitality
Server Room

ABBINABILE CON Sistema VRF

DOVE INSTALLARLO Incasso a soffitto



UNITÀ VENTILANTE CASSETTA A 4 VIE, COMPATTA, VALVOLA DI ESPANSIONE INTEGRATA, POMPA DI RILANCIO CONDENSA INTEGRATA E TELECOMANDO IR

L'Unità Ventilante VRF R410, slim e compatta, si adatta ai controsoffitti, garantendo clima ideale con minimo impatto visivo. Una forma compatta con prestazioni potenti, offrendo una capacità variabile da 3,6 a 5,6 kW, è adatta a uffici e grandi sale. Offre riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e ventilazione per comfort ottimale. Dotata di valvola di espansione e pompa di scarico condensa, migliora efficienza energetica e manutenzione. Il telecomando IR assicura controllo intuitivo. Questa unità, silenziosa ed efficiente, integra design e funzionalità, ideale per un ambiente salubre con estetica preservata.

- ✓ Design moderno
- ✓ Bassa rumorosità
- ✓ Riavvio automatico
- ✓ Valvola EXV integrata
- ✓ Telecomando IR



PANNELLO
DI COPERTURA



STRUTTURA
PORTANTE



POMPA
CONDENSA

DATI TECNICI - VRF-KI

Modello		VRF-KI-36C	VRF-KI-56C
Codice		266200	266205
Capacità Frigorifera	kW	3,60	5,60
Capacità Termica	kW	4,00	6,30
Alimentazione elettrica	V/Hz/Ph	220~240/50/1	220~240/50/1
Potenza assorbita	W	60	54
Portata aria ventilatore	m ³ /h	600	810
Refrigerante		R410	R410
Attacchi frigoriferi (liquido)	inch	1/4	3/8
Attacchi frigoriferi (gas)	mm	1/2	5/8
Tubazione Condensa	mm	25	25
Pressione sonora	dB(A)	35~38	35~39
Dimensioni unità (LxPxA)	mm	633×275×580	833×232×900
Peso unità	kg	23	24